

► **Système d'ouverture Push to open Silent pour Actro 5D**

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à env. 150 mm de haut)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge moyenne)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Réf. Push to open Silent :

9 257 890

9 257 891

9 257 892

9 257 893

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.